


直管LED納入仕様書



岡山県笠岡市山口2066-1

| | | | | |
|--|--|--------------------------|---|-------|
| 品名 | EH120-M2000 | | code | 11213 |
| 使用電力 | 13w | 型式 | 40型 | |
| 製品規格 | 備考 | 片側給電 | | |
| | 寸法 | φ26*1198mm |  | |
| | 全光束 | 2000lm | | |
| | LED規格 | 省エネタイプ | | |
| | 演色性 | Ra80±5 | | |
| | 入力電圧 | AC85v-265v | | |
| | Hz | 50-60Hz | | |
| | 色温度 | 5000k | | |
| 定格寿命 | 50000時間 | 納入時の明るさの80%までの明るさを維持する期間 | | |
| 耐サージ電圧 | 1kv | 金口 | G13 | |
| 保証期間 | 納入より3年間を基本保証期間とし、不具合等の発生時には取り換えさせていただきます。 また、製造物責任法PL保険にもとずき、保証させていただきます。限度額一億円 | | | |
| 使用上の注意事項 | | | | |
| 使用環境は-25℃から50℃にてお願いします。 | | | | |
| 電子回路が内蔵されています。落下等は破損の原因となりますのでご注意ください。 | | | | |
| 配線時には、ライト・スイッチ・電源等の配線を確認して使用して下さい。 | | | | |
| もし、異臭・ちらつき・煙等出た場合は直ちに使用を中止してご連絡ください。 | | | | |