


LED蛍光灯価格表

型番 (内は乳白タイプ)	定価/1本	規格	明るさ Lux[1m] ±5lux	型式	消費電力	備考
EH33-T78(M78)	7,500円	330mm	178	10形	5w	10形透明タイプ
EH44-T102(M102)	8,100円	436mm	231	15形	7w	15形透明タイプ
EH58-T144(M144)	8,500円	580mm	264	20形	8w	20形透明タイプ
EH63-T154(M154)	9,500円	630mm	335	30形	9w	30形透明タイプ
EH120-T276(M276)	12,000円	1198mm	501	40形	18w	40形透明省エネ
EH121-T350(M350)	13,000円	1198mm	650	40形	22w	40形透明高輝度
EH240-T552(M552)	25,000円	2367mm	950	100形	36w	100形透明省エネ
EH241-T700(M700)	26,000円	2367mm	1280	110形	44w	110形透明高輝度
EH122-F350	15,500円	1198mm	650	40形	22w	防水透明タイプ
EH123-K240P	12,000円	1198mm	46	40形	16w	廉価植物育成
EH123-F266P	18,000円	1198mm	3	40形	12w	防水植物育成赤660青450
EH123-F266B	18,000円	1198mm	20	40形	16w	防水青450発芽促進



透明タイプ 乳白タイプ



1ケース/20本入り

●各種透明カバータイプ・乳白色タイプのどちらか選べます。
●さまざまな用途・設置場所に応じた特注タイプも承ります。詳しくはお問い合わせ下さい。
●防水タイプもご用意しております。テストご希望の際は、お申し付け下さい

まずはお試しください!LED蛍光灯トライアルキット

LED蛍光灯の便利さ、優位性の御理解を深めて頂き、正しくご使用いただく為のトライアルキットをご用意いたしました。

かんたん1本タイプ

まずは使いたい!という方に
ネジ止めできるところでも取付けて試せます

かんたんプラグセットは、100V用コンセントに差すだけでご利用いただけます。ソケットは市販のネジで固定できますので、天井、壁やディスプレイなどネジ止めできるところならどこでも取付、お試しできます。



●LED蛍光灯1本 ●蛍光灯用ソケット2ヶ ●プラグ1ヶ ●コード1m×2本

業務用2本タイプ

業務用・工場や事務所など、従来の2本用電灯をご利用の方におすすめです

従来の蛍光灯器具の配線を変えるだけで使用できます。まず、このキットでLED蛍光灯の仕組みを御理解いただき、合わせて配線の変更をお願いします。配線変更後は安定器は不要になります。配線に関しては、当社HPまたはご連絡ください。



●LED蛍光灯2本 ●蛍光灯用ソケット2ヶ ●プラグ1ヶ ●コード1m×2本

型番	価格	セット内容
EH120-T276-AT	9,850円	19w低電力 透明1本タイプ
EH121-T350-AT	10,450円	23w高輝度 透明1本タイプ

型番	価格	セット内容
EH120-T276-AW	19,800円	19w低電力 透明2本タイプ
EH121-T350-AW	20,350円	23w高輝度 透明2本タイプ

製品概要	
本体	放熱性を考慮したアルミ本体とポリカーボネイトのカバー
入力電圧	85v-265v 50-60Hz
取付口金	G13規格 (2367mm 110形はR17d)
発光角度	170°
色温	5000-6500k (演色性 70±3)
LED	SMD3528 ce FCC RoHs
●EH120-T276	新型LED 276個配列 透明・乳白色タイプ 40形相当の省エネタイプ
●EH121-T350	新型LED 350個配列 透明・乳白色タイプ(M350) 40形相当1198幅 22w 明るさ重視タイプ
●EH240-T552	新型LED 552個配列 透明・乳白色タイプ 100形の省エネタイプ 36w 2367幅
●EH241-T700	新型LED 700個配列 透明・乳白色タイプ 100形の高輝度タイプ 46w 2367幅

世界基準の電気製品としての認可・許可を取得

CE FCC RoHS

LED fluorescent lamp TOPICS
FOOMA JAPAN 2010 に出展

LED 蛍光灯は、2010年6月に FOOMA JAPAN 2010 国際食品工業展に出展いたしました。国内メーカーのバイヤー様をはじめ、中国や世界各国のバイヤー様にも関心を持って頂き、会場でも多くの方に実際の商品を見て頂く良い機会となりました。



⚠️ 安全に関するご注意

- 使用環境は -20℃から 50℃にてお願いします。
- 通常商品は防水性はありません。別途防水タイプの御指定下さい。
- 電圧は 85v-265v で使用して下さい。
- 配線は並列回路にて使用して下さい。
- 配線時には、ライト・スイッチ・電源等の配線を確認して使用して下さい。
- もし、異臭・ちらつき・煙等出た場合は直ちに使用を中止してご連絡ください。
- 保証期間は1年です。部分的に点灯しない等の場合無料にてお取り換えいたします。
- 取付の際は専門業者へ依頼するか、またご自身で取付ける場合はくれぐれもご注意ください。

節電に最適

消費電力は約半分。効率は倍以上
電気代 1/2

虫の好む400nmの波長をカット
虫を寄せ付けない



透明カバータイプ

乳白色カバータイプ

衛生面に!経費削減に!環境配慮に!!

LED蛍光灯

衛生面、品質における工場内の照明問題を
新たな光で、解決する。